

NUEVO **CARGO 1519**



MODELO	CARGO 1519	
VERSIÓN	1519 / 35	1519 / 48

MOTOR

Marca	CUMMINS
Modelo	4.5L ISBe4
Inyección	Electrónica - Common Rail
Cantidad de cilindros	4 en línea
Diámetro del cilindro / Carrera del pistón	mm 107 / 124
Cilindrada	cm3 4462
Potencia máxima (DIN 70020)	CV/KW 189 / 139 (a 2.300 rpm)
Par motor máximo (DIN 70020)	Nm 600 (1.100 a 2.100 rpm)

CONFORT

	1519 / 35	1519 / 48
Suspensión de cabina mecánica independiente con 4 puntos de apoyo	SI	
Aire acondicionado	SI	
Radio AM/FM, USB, AUX	SI	
Apertura de puertas a distancia	SI	
Espejos eléctricos	SI	
Levantavidrios eléctricos	SI	
Asiento conductor con suspensión neumática	SI	
Columna de dirección con ajuste neumático	SI	
Espejo convexo auxiliar	SI	

EQUIPAMIENTO

Tacógrafo digital	SI
Computadora de a bordo	NO
Control velocidad crucero	SI

SEGURIDAD

	1519 / 35	1519 / 48
Frenos ABS	SI	
Control de tracción (ASR)	SI	

EMBRAGUE

	1519 / 35	1519 / 48
Marca	EATON	
Tipo	Monodisco seco orgánico	
Accionamiento	Hidráulico	
Regulación	Automática	

CAJA DE VELOCIDADES

	1519 / 35	1519 / 48
Marca / Modelo	EATON / FS-5406 A	
Accionamiento	Manual	
Cantidad de marchas de avance / retroceso	6 / 1	
Relaciones de avance: 1ra marcha:	9,01:1	
2da marcha:	5,27:1	
3ra marcha:	3,22:1	
4ta marcha:	2,04:1	
5ta marcha:	1,36:1	
6ta marcha:	1,00:1	
Relaciones de retroceso	8,63:1	

EJE TRASERO

	1519 / 35	1519 / 48
Marca	MERITOR	
Modelo	MD 23-245	
Tipo	Doble reducción con engranajes hipoidales	
Relación del diferencial	4.56/6.21:1	

DIRECCIÓN

Marca	ZF
Modelo	8097
Tipo	Hidráulica con bolillas recirculantes

SUSPENSIÓN

DELANTERA

Tipo	Eje rígido con barra estabilizadora
Ballestas	Fleje de hojas parabólicas
Amortiguadores	Telescópicos hidráulicos de doble efecto

TRASERA

	1519 / 35	1519 / 48
Tipo	Eje rígido	Eje rígido c/ barra estabilizadora
Ballestas	Principales semielípticas y auxiliares de hojas parabólicas.	
Amortiguadores	Telescópicos hidráulicos de doble efecto	

FRENOS

De servicio	ABS. Neumático, tipo "S" Cam con doble circuito
De estacionamiento	Mediante resorte y válvula de acción progresiva actuante en el eje trasero
De motor	Válvula tipo mariposa con accionamiento electrónico

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	V 24
Batería: Tensión / CCA / Capacidad	V/CCA/Ah 2 x 12 / 550/100
Alternador: Tensión / Capacidad	V/A 28 / 80

RODADO

Llantas	Disco de acero estampado
Dimensiones	22.5 x 7.5
Neumáticos	Radiales sin cámara
Dimensiones	275/80 R 22.5

CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS (dm3)

Tanque de combustible	275.0
Tanque de urea	50.0
Cárter del motor (con filtro)	13
Caja de velocidades	9
Eje trasero	20.0
Sistema de enfriamiento	24
Dirección hidráulica	3.5

DIMENSIONES (mm)

	1519 / 35	1519 / 48
Distancia entre ejes	3560	4800
Largo total	6245	8631
Ancho total		2590
Altura total		3350
Voladizo delantero		1508
Voladizo trasero	1177	2323
Distancia libre para carrozado	4137	6523
Diámetro de giro	14900	18550

PESOS (kg)

	1519 / 35	1519 / 48
PESO EN ORDEN DE MARCHA (límite máximo especificado)		
Eje delantero	3275	3428
Eje trasero	1725	1846
Total	5000	5274

PESO BRUTO TOTAL HOMOLOGADO

Eje delantero	5000
Eje trasero	10400
Total	15400
Carga útil + carrocería	10400
	10126

PRESTACIONES

	1519 / 35	1519 / 48
Velocidad máxima con PBT	km/h 98	
Capacidad máxima de tracción	kg 27000	
Pendiente máxima superable con PBT	% 45	



BLANCO ÁRTICO



GRIS PLATA



GRIS MERCURIO



ROJO BARI



ROJO ICARAI



AZUL MARESÍAS



Llegá más lejos

FORD CAMIONES
UTILIZA **TYPE EXTRAVIDA**

ford.com.ar
0800-888-FORD